

## エアースターガン

この説明書は大変重要です。理解した上で御使用下さい。  
尚、説明書は、大切に保管して下さい。

特長・エアースターガン接続ニップルは上下どちらでも  
取り付けられる2ウェイ方式です。

・引金の操作で流量調節。

用途・広範囲のダスト作業に。

仕様・使用流体：圧縮空気

・使用温度範囲：0～60℃

・最高使用圧力：1MPa

・エアースターガン取付口：G1/4又はOPB(20型プラグ)



OPB(20型プラグ)  
もあります。


スペック

型式	ノズル長さ (mm)	ノズル口径 (mm)	ノズル取付口	エアースターガン取付口	全長 (mm)	質量 (g)
K-601-0	24	2	G1/8	G1/4	110	220

### 警告

⚠ 内容を怠った場合、身体に対し重度の障害や、  
死亡する可能性があることを示しています。

- 1) 空気圧力は、最高使用空気圧力以上では、使用しないで下さい。(1.0MPa)
- 2) 作業前、作業中、作業後のダスターガンの保守点検作業は、必ず全ての残圧を  
ゼロにした状態を確認した上で、行って下さい。
- 3) 作業前必ず取り付けられている各部分の緩みなどが点検して下さい。  
尚、緩みなどがあった場合は確実に取り付けたことを確認の上、作業して下さい。
- 4) 人、動物もしくは生き物などに向けてダスターガンの引金を引かないで下さい。
- 5) 保護具(例、マスク、手袋、耳栓、眼鏡)等、体に危険を及ぼさないよう万全の服装。  
保護具を装着して作業を行うことを義務づけて下さい。
- 6) 作業中に何らかの製品異常が発生した場合は、作業をすぐ中止して下さい。
- 7) ダスターガンからコンプレッサーまでの回路全てにおいての安全確認は必ず  
行って下さい。
- 8) 当社製品に他の部品又は製品に附加した上で使用されて生じた事故及び損害は  
責任を負いません。
- 9) 修理は必ず当社に依頼して下さい。



### エアースター オプションノズル

K-601-0N	←	K-60 N 共用
K-601R-0N	←	K-60R-0N 共用
K-601-1SN(12cm)	←	
K-601-1M(10cm)	←	
K-601-2N(20cm)	←	
K-601-3N(30cm)	←	
K-601-5N(50cm)	←	
K-601-DXN	←	入力エアースター以上の出力エアースター

※別作ノズルは2000%まで御用命下さい。

## 株式会社 近畿製作所

〒546-0003 大阪市東住吉区今川7-4-2  
TEL: 06-6700-2601(代表) FAX: 06-6700-2606  
http://www.kinki-seisakusho.co.jp



MADE IN JAPAN