



材質：スチール（表面処理：電気亜鉛メッキ・クロメート処理） 適用温度範囲：-30°C～+100°C

コード No.	部品番号		公称 サイズ	最高使用 圧 (kgf/cm ²)	最大衝撃 圧 (kgf/cm ²)	最大 推奨流量 (ℓ/min)	寸法				
	ボディー	ノーズ					R(PT)	A	B	C	D
30EA02C	31EA02C	32EA02C	1/8"	210	315	6	1/8"	52	10	42	22
30EA04C	31EA04C	32EA04C	1/4"	210	315	15	1/4"	70	19	51	29
30EA04CZ	31EA04CZ	32EA04CZ	1/4"	210	315	10	1/4"	69	17	52	29
30EA06C	31EA06C	32EA06C	3/8"	210	315	15	3/8"	70	19	51	29
30EA06CZ	31EA06CZ	32EA06CZ	3/8"	210	315	26	3/8"	72	18	54	32
30EA08C	31EA08C	32EA08C	1/2"	210	315	45	1/2"	83	12	71	42
30EA08CZ	31EA08CZ	32EA08CZ	1/2"	210	315	45	1/2"	83	19	64	40
30EA12C	31EA12C	32EA12C	3/4"	210	315	80	3/4"	113	19	94	48
30EA12CZ	31EA12CZ	32EA12CZ	3/4"	210	315	80	3/4"	112	29	83	48
30EA16C	31EA16C	32EA16C	1"	210	315	140	1"	134	34	100	57
30EA16CZ	31EA16CZ	32EA16CZ	1"	210	315	140	1"	135	34	101	55
30EA20C	31EA20C	32EA20C	1 1/4"	210	315	200	1 1/4"	167	32	135	78
30EA24C	31EA24C	32EA24C	1 1/2"	210	315	200	1 1/2"	167	32	135	78
30EA32C	31EA32C	32EA32C	2"	210	315	550	2"	232	32	200	129