

## エクセルカラーホース

BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa		サイズ	標準寸法 (mm)		最高使用圧力 MPa	最小曲げ 半径 (mm)	外被		重量 (g/m)
			内径	外径			色	形状	
BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa		5×2B	5.1	11.2	1.5	90	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: red; margin-bottom: 2px;"></div> <span>R</span> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: blue; margin-bottom: 2px;"></div> <span>B</span> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: green; margin-bottom: 2px;"></div> <span>G</span> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: yellow; margin-bottom: 2px;"></div> <span>Y</span> <div style="width: 10px; height: 10px; background-color: black; margin-bottom: 2px;"></div> <span>K</span> <span>(5色)</span> </div>	筋入	110
		6×2B	6.3	13.4	1.5	105			150
7×2B	7.1	14.2	1.5	110	160				
8×2B	7.9	15.1	1.5	120	170				
9×2B	9.5	17.4	1.5	130	220				
12×2B	12.7	21.1	1.0	165	300				
15×2B	15.9	25.7	1.0	190	440				
19×2B	19.0	29.3	1.0	220	540				
25×2B	25.4	36.2	1.0	275	700				
32×3B	32.4	48.0	1.0	300	1,300				
BRIDGESTONE JAPAN EXCEL COLOR φ6 1.5MPa		38×3B	38.5	54.7	1.0	385	黒色のみ	1,600	
		50×3B	51.2	69.6	1.0	500		2,410	
用途	リベット打、削岩機用、その他圧搾エア用、ウォーター用、流体識別配管に最適。			使用温度範囲		雰囲気温度	-20~+60℃		
材質	内管ゴム	合成ゴム			標準出荷長さ	輸送物温度	0~+60℃		
	補強層	合成繊維				5~9φ : 10、20、30、40、50、100、200m			
	外被ゴム	耐候性低比重合成ゴム				12~25φ : 10、20、30、40、50、100m			
							32~38φ : 20、30、40、50、100m		
							50φ : 20、50m		