金具形状

SSF90

ホース内径	金具品番	A	B	H	L	Oリング	備　考
25	GKCSSF90 25	44.5	39.7	60.5	117.5	AS568-219	
	GKCSSF90 -1216	38.1	31.8	53.5	111.5	AS568-214	
	GKCSSF90 -2016	50.8	44.5	60.5	117.5	AS568-222	
	GKCSSF90 25AAA	38.1	31.8	115.0	109.5	AS568-214	
	GKCSSF90 25AAB	44.5	39.7	330.0	182.0	AS568-219	川重向
	GKCSSF90 25AAC	38.1	31.8	150.0	109.5	AS568-214	川重向
	GKCSSF90 25AAE	50.8	44.5	67.0	118.0	AS568-222	川重向
	GKCSSF90 25AAF	44.5	39.7	110.0	118.0	AS568-219	川重向
	GKCSSF90 25AAG	44.5	39.7	85.0	118.0	AS568-219	川重向
	GKCSSF90 25AAK	38.1	31.8	127.0	121.5	AS568-214	住友建機向
	GKCSSF90 25AAJ	38.1	31.8	150.0	131.0	AS568-214	日立EX
	GKCSSF90 25ABA	44.5	39.7	165.0	118.0	AS568-219	住友建機向
32	GKCSSF90 32	50.8	44.5	66.5	145.0	AS568-222	
	GKCSSF90 -1620	44.5	39.7	60.5	135.5	AS568-219	
	GKCSSF90 -2420	60.3	53.9	68.5	145.0	AS568-225	
	GKCSSF90 32AAA	60.3	53.9	80.0	145.0	AS568-225	川重向
	GKCSSF90 32AAB	44.5	39.7	330.0	200.0	AS568-219	川重向
	GKCSSF90 32AAC	50.8	44.5	330.0	200.0	AS568-222	川重向
	GKCSSF90 32AAD	44.5	39.7	215.0	158.0	AS568-219	川重向
	GKCSSF90 32AAE	50.8	44.5	200.0	145.0	AS568-222	日立
	KKCSSF90 32	50.8	44.5	67.0	146.0	AS568-222	
	KKCSSF90 -2420	60.3	53.9	68.5	145.0	AS568-225	
	GNCSSF90 32	50.8	44.5	66.5	133.5	AS568-222	
38	GKCSSF90 38	60.3	53.9	80.0	182.0	AS568-225	
	GNCSSF90 -2024	50.8	44.5	66.5	165.0	AS568-222	
	GKCSSF90 38AAA	50.8	44.5	110.0	165.0	AS568-222	
	GNCSSF90 38	60.3	53.9	80.0	156.5	AS568-225	
50	GKCSSF90 50	71.4	63.4	115.0	224.0	AS568-228	
	KKCSSF90 50	71.4	63.4	115.0	224.0	AS568-228	
	GNCSSF90 50	71.4	63.4	115.0	191.5	AS568-228	