

水・グリコール・水・高含水・鉱物性作動油兼用ゴムホース

- 適用流体/水・グリコール・水・高含水・鉱物性作動油
- 流体温度/−40℃~+60℃(水・グリコール)、
0℃~+60℃(水・高含水)、−40℃~+100℃(油)
※流体が凍結した状況では使用不可
- 推奨雰囲気温度/−40℃~+70℃(水・グリコール)、
0℃~+70℃(水・高含水)、−40℃~+70℃(油)
- 内管/耐油耐水グリ性合成ゴム
- 外被/RX21、RX28:耐油性難燃合成ゴム
RT07、RT21:耐油性難燃合成ゴム、超高分子量ポリエチレン被膜

RX21

最高使用圧力
21.0MPa

商品コードNo.	寸法		最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲り半径 mm	重量 g/m	補強層	適用主要機器		
	内径 mm	外径 mm						工場アセンブリ	ユニクリップ	
RX2104	6.3	15.0	21.0	84.0	70	370	2W	UZ/34	UZ/34	
RX2106	9.5	19.0			90	500		UB/34	UB/34	
RX2108	12.7	22.3			100	720	UZ/34			
RX2112	19.0	29.0			170	1,040	4S	UB/34		
RX2116	25.4	35.9			220	1,610				
RX2120	31.8	45.3			280	2,460		UZ/34		UZ/34
RX2124	38.1	52.4			330	2,810		UZ/40		UZ/40
RX2132	50.8	66.7			410	4,670	HW/40	HW/40		

RX28

最高使用圧力
28.0MPa

商品コードNo.	寸法		最高使用圧力 MPa	最小破壊圧力 MPa	最小曲り半径 mm	重量 g/m	補強層	適用主要機器	
	内径 mm	外径 mm						工場アセンブリ	ユニクリップ
RX2804	6.3	15.1	28.0	112.0	70	380	2W	UZ/34	UZ/34
RX2806	9.5	19.1			90	530		UB/34	UB/34
RX2808	12.7	22.4			100	740	UZ/34		
RX2812	19.0	29.1			170	1,060	4S	UB/34	
RX2816	25.4	36.0			220	1,630			
RX2820	31.8	48.3			300	3,510	6S	—	
RX2824	38.1	55.6			360	4,010			
RX2832	50.8	71.5			430	6,700			UB/41