



3/8以下



ロゴマーク  
1/8~3/8まで F ロゴ



1/2以上



ロゴマーク  
1/2~4まで FLOAL ロゴ

呼び径(B) R	L	B	H	φd	概算 重量(g)
1/8	16	7	7	-	7.5
1/4	19	8	9	-	15
3/8	21	9	12	-	28
1/2	25	10	14	13	34
3/4	28	11	17	15.5	58
1	31	12	19	22	93
1¼	35	13	23	31	145
1½	36	14	26	37	184
2	41	15	32	47	296
2½	48	18	41	62	460
3	53	19	46	74	710
4	62	22	58	97	1230

推奨締付トルク

R	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
トルク(N・m)	12	20	25	30	50	80
R	1¼	1½	2	2½	3	4
トルク(N・m)	110	135	175	225	275	380

流体の状態	最高使用圧力
300°C以下の蒸気・空気・ガス・油	1.0MPa (10.2kgf/cm <sup>2</sup> )
120°C以下の静流水	2.0MPa (20.4kgf/cm <sup>2</sup> )

注記

- 1). ネジ部はJIS規格 B 0203:1999による。
- 2). 記載内容について予告なく変更する場合があります。  
変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。