



呼び径(B) Rc	L	H ₁	H ₂	F ₁	F ₂	概算 重量(g)
1/8	(30.5)	15	25	8	8	54
1/4	(34)	19	31	8	8	88
3/8	(38)	23	37	8	8	141
1/2	(41)	27	42	8	8	189
3/4	(48.5)	33	49	8	8	279
1	(54)	41	59	8	8	431
1¼	(60)	50	69	10	10	585
1½	(66)	56	78	10	10	811
2	(73.5)	68	92	10	10	1198
2½	(80.5)	85	111	10	10	1870
3	(91)	98	127	10	10	2570
4	(110.5)	127	158	10	10	4720

推奨締付トルク

Rc	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1
トルク(N・m)	12	20	25	30	50	80

Rc	1¼	1½	2	2½	3	4
トルク(N・m)	110	135	175	225	275	380

仕様
 使用流体: 水、空気、ガス、油、蒸気
 最高使用圧力: 1MPa(200℃以下の空気、ガス、油)
 2MPa(-20℃～120℃以下)
 但し、蒸気は0.5MPa以下(～150℃まで)

- 注記**
- 1). ガスは毒性、可燃性、支燃性ガスは除く。
 - 2). ガスシールの場合にはガスケットペーストをガスケット内径断面に薄く均等に塗布されることを推奨します。
 - 3). ガスケットが熱劣化した後、漏れが発生したものは絶対に増し締めは止め、ガスケットの交換をして下さい。
 - 4). ネジ部はJIS規格 B 0203:1999 B0205-1～4:2001による。
 - 5). 記載内容について予告なく変更する場合があります。
 変更・訂正等の最新情報は“総合情報サイト”に随時掲載しています。