


125型

青銅製ゲートバルブ (ステム非上昇型・ねじ込み形)

ハンドル  
赤

製品記号: H



最高許容 圧力	120°C以下の静流水: 1.18MPa 飽和蒸気: 0.88MPa
------------	---------------------------------------

部品名	材 料
ボデー	ASTM B62 (4B 青銅鑄物)
ボンネット	ASTM B62 (4B 青銅鑄物)
ステム	C3531
ジスク	C3771BE (3/8B・1/2B) ASTM B62 (3/4B~3B) 青銅鑄物 (4B)
パッキン	非石棉パッキン
ハンドル	ADC12 (2 1/2B~4B ADC)

\*パッキン材料は56ページをご参照ください。

単位: mm

呼び径B	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	4
L	42	45	50	57	61	67	74	90	100	121
H	74	80	90	105	118	135	159	202	223	280
D	50	50	55	60	70	80	90	115	135	155
箱入個数	8	48(8×6)	30(5×6)	30(5×6)	20(5×4)	16(4×4)	8(2×4)	2	1	1

- 給水用には鉛の浸出性能基準適合品“HN”をご使用ください。(41ページ参照)
- 管接続JIS B0203、ただし有効ねじ部の長さ及び基準径の位置はKITZ標準(サイズ2 1/2, 3)を除く