


150型(10K)

青銅製Y形ストレーナ(ねじ込み形)

製品記号: Y



●RoHS指令相準品Y(GS101)をご用意しております。

最高許容 圧力	120℃以下の清流: 1.6MPa (2 ¹ / ₂ B~3B: 1.4MPa)
	飽和蒸気: 1.0MPa(2B以下) <small>(ただし、飽和蒸気の場合は特注品対応となり、品質上ガスケット材質をV=7020に変更する必要がある為、当社までご連絡ください。また、2¹/₂B、3Bの飽和蒸気での使用については、ガスケット・Oリング材料に関わらず、当社までご連絡ください。)</small>

部品名	材 料
ボデー	CAC
キャップ	C3771BE
スクリーン	SUS304
ガスケット(2B以下)	非石綿ガスケット
Oリング(2 ¹ / ₂ B以上)	FKM

*スクリーンは60°干鳥抜きステンレス打抜板
寸法は呼び径 3/8B~3/4B=1.4φ×2.4P×0.3t
1B~2B=1.4φ×2.4P×0.4t
2¹/₂B~3B=1.5φ×2.5P×0.5t

呼び径B	単位: mm								
	3/8	1/2	3/4	1	1 ¹ / ₄	1 ¹ / ₂	2	2 ¹ / ₂	3
L	70	80	100	115	135	160	195	230	240
H	44	49	57	70	82	98	121	150	183
H ₁	61	68	83	105	124	149	188	216	267
箱入個数	48(8×6)	48(8×6)	36(6×6)	24(6×4)	16(4×4)	8(4×2)	4(2×2)	1	1